



Technisch Fiche theaterzaal

Vlakke vloerzaal

* Gemarkeerde items zijn beschikbaar voor eigen programmering, altijd in overleg.
Voor verhuur gelden extra verhuurtarieven.

Algemeen

Achterdoek	Zwart
Zij-afstopping	Zwart, modulair, vlak af te hangen of als coulissen.
Horizondoek	Los bevestigd aan trek of brug.
Gaasdoek	Zwart, los bevestigd aan trek of brug.
Speelvlak	Zie tekeningen. Afmetingen zijn variabel i.v.m. verschillende opstellingen en stoelaantallen. Hoogte tot tension grid vanaf vloer is 4,90m.
Vloer	Parket (zwevend), zwart (balletvloer/dansvinyl) achter/onderkant wit.
Zitplaatsen	Variabel tussen 154 en 201 stoelen.
Grid	Tension-(wire)-grid op 4,90m boven de vloer, lampen hangen ca. 1 meter boven het grid.
Brug	Vaste brug tegen achterwand, 60cm diep, ca 1m vrije ruimte tussen brug en tensiongrid.
Rigging	Kettingtakels CM (12 stuks), te belasten tot 250kg per hijspunt, takels zijn flexibel te plaatsen d.m.v. rolkatten en traversen. Diverse gekeurde riggingsmaterialen aanwezig.
Regie	Midden achter, open ruimte, geen cabine, mogelijkheid tot zitten in de zaal, dit kost 8 plaatsen.
Rolstoelplaatsen	Eén a twee rolstoelplaatsen, in overleg, links en rechts voor.
Aanvangstijden	Avondvoorstelling 20.00 uur. Jongerenvoorstelling 19.30 uur.
Matineevoorstelling	15.00 uur
Matineeconcert	16.00 uur
Bereikbaarheid	Zie kaart en route/parkeer-beschrijving! Onze locatie is lastig bereikbaar met een vrachtwagen. Er is één gedompte parkeerplaats voor een kleine bakwagen.

Licht

Algemeen	Theater Technisch Lab Dimmers, 36 kringen met 2,5 kW op 63A afgezekerd. CLS (4 kringen) t.b.v. zaallicht (dmx ch. 92-95). Stekkertype schuko (randaarde). Aansluitingen Powercon True in het grid	
Lichttafel	ETC Ion met faderwing 2x20 Aansturing LED-licht via ETC Puck; bezoeker stuurt alleen intensiteit aan. Aansturing via sACN ook mogelijk. IP 10.101.185.120 en hoger	
Armaturen	ETC LUSTR X8	30 (25°-50°)
	ETC Colorsource Fresnel V	12 (13°-44°)
	ETC Colorsource CYC	4
	Robe Ledbeam 150 RGBA	8
	Par ETC S4	20 met lenswissel, diverse lenzen aanwezig
	ETC S4 Profiel 750W 25°-50°	6
	ETC S4 Profiel 750W 15°-30°	2
	RJ Lutin PC 1KW	6
	RJ Lutin Fresnel 1KW	6
Hazer	Look Unique 2.1	1

Geluid

PA	EAW JFL-210 Top (curve array)	links, center, rechts
	EAW JFL-118 Sub (gevloegen)	links, rechts
	EAW JF10 Balkon Fills	links, rechts
	EAW UX 8800 Dig. Processor	
	Lab Gruppen C88 amps	
	Surroundspeakers beschikbaar	
Mixers	Midas M32R, 8xDCA, 25xMixbus	Midas DL32 Stagebox, 32in/16out
	Midas M32, 8xDCA, 25xMixbus	
Monitors	Fohn XT-2 90x40 (h/v)	6
	Fohn XT-22 90x60 (h/v)	2
	* Fohn XSP2 (sub voor drumfill)	1
	QSC RMX 1450 amps	
Microfoons	Shure Beta 91	1 basmic
	Shure Beta 52A	1 basmic
	Shure SM 57	4 dynamische instrumentmic
	Shure Beta 57a	2 dynamische instrumentmic
	Shure SM 58	4 dynamische zang/spraakmic
	Shure Beta 58a	4 dynamische zang/spraakmic
	* Shure KSM 9	2 condensator zang/spraakmic
	Audio Technica ATM 31-A	2 condensator zang/spraakmic
	* Shure KSM137 (2x matched pair)	4 kleinmembraam condensator
	* Neuman KM184 (matched pair)	2 kleinmembraam condensator
	* DPA 4099 classic set, diverse beugels	4 kleinmembraam condensator
	Sennheiser MD-504	2 dynamische drumclip
	Sennheiser E-604	1 dynamische drumclip
	AKG SE-300 / CK91	4 kleinmembraam condensator

* Gemarkeerde items zijn beschikbaar voor eigen programmering, altijd in overleg.
Voor verhuur gelden extra verhuurtarieven.

Technisch Fiche De Lieve Vrouw Amersfoort

Zenders	* Shure ULX-D receiver	4	
	* Shure ULX-D handheld Beta87a	2	condensator zang/spraakmic
	* Shure ULX-D belt-pack / DPA: D-fine	4	condensator beugelmic (lichtbeige)
	* Shure SLX handheld Sm58 / Shure rever	1	dynamische spraakmic
	Country Man H6	1	
DI	BSS AR-133 actieve DI	4	
	ART PDB passieve DI	4	
	ART PDB passieven stereo DI	2	
	AudioWerkzeug USB CoDi	1	
Video	* Optoma ZU1300 met groothoeklens BX-CTA17 14.400lumen (incl. vliegframe)		
	* Barco cinema projector, in combinatie met doorzichtdoek.		
	Aangestuurd door Doremi mediaserver 5:1 audio		
	<i>Let op: als de zaal in bioscoopstand 'staat' is er bijna geen speelvlak over, overleg vereist!</i>		
	* Diversen qua bekabeling, in overleg.		
	* Verschillende mogelijkheden voor projectiedoek, in overleg.		

Bijzonderheden

Intercom Altair, 2 kastjes bedraad, 1 kastje draadloos

Vleugel * Yamaha C7 / gestemd op 440Hz

Technisch contact

Adres: Lieve Vrouwestraat 13, Amersfoort

Telefoon TD: 06 18 12 29 34

Email TD: techniek@lievevrouw.nl

Lubbertus Brugge, coördinator techniek

T via 033 422 65 56

M 06 51 51 80 36

E lubbertusbrugge@lievevrouw.nl